

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

## ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО SVANCER HYDRO PRO HVLP 15

Всесезонное полусинтетическое гидравлическое масло с улучшенными вязкостными характеристиками, производимое на основе высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел, атак же многофункционального пакета присадок, обеспечивающего защиту от износа и повышения ресурса оборудования.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER HYDRO PRO HVLP предназначено для гидравлических систем агрегатов, машин, механизмов промышленного оборудования, работающих вне помещений или мобильной техники (горнодобывающей, строительной, лесозаготовительной, муниципальной), работающей в тяжелых условиях эксплуатации в широком диапазоне нагрузок и температур.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для применения в широком температурном диапазоне.
- Обладает улучшенной фильтруемостью и стойкостью к пенообразованию.
- Высокая стойкость к окислению, образованию отложений способствует длительному сроку эксплуатации жидкости по сравнению с минеральными маслами.
- Хорошие противоизносные свойства позволяют увеличить срок службы компонентов гидравлических систем.
- Стабильность вязкостно-температурных характеристик препятствует снижению производительности гидравлического оборудования.

#### Типичные физико-химические характеристики\*

| Наименование показателя                              | Метод испытания | Значения |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445      | 15,3     |
| Индекс вязкости                                      | ASTM D 2270     | 171      |
| Класс чистоты                                        | ГОСТ 17216      | 12       |
| Температура вспышки в тигле, °C                      | ASTM D 92       | 180      |
| Температура застывания, °C                           | ASTM D 97       | -54      |
| Кислотное число, мг КОН/г                            | ГОСТ 11362      | 0,6      |
| Испытание на коррозию меди                           | ASTM D 130      | 1a       |
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>                | ГОСТ 3900       | 832      |

\*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ


**HVLP 15****ISO VG 15****DIN 51524-3****ISO 11158-HV**

ASTM D6158 (HV), China GB 11118.1-2011 (HV),  
AFNOR NF-E-48603 (HV), CETOP RP-91-H (HV), DIN EN  
ISO 6743-4 (HV), AIST 126&127, Eaton Vickers  
35VQ25/I-286-S/M-2950S, Bosch-Rexroth RE 90220.

### ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

### ФАСОВКА

**205л****20л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

[www.svancer.ru](http://www.svancer.ru)

Тел: +7 (495) 137-55-21

[zakaz@svancer.ru](mailto:zakaz@svancer.ru)

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б