

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО SVANCER AXIS ATF SP IV

Представляет собой универсальную высококачественную синтетическую трансмиссионную жидкость для автоматических трансмиссий, изготавливаемую из специально подобранных синтетических базовых масел и современной системы присадок, обеспечивающих защиту и стабильную работу трансмиссий в любых климатических условиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для использования в большинстве ступенчатых автоматических коробках передач, системах гидроусилителя руля, гидравлических системах автомобилей США, Азии и Европы, в которых предусмотрено использование жидкостей со спецификациями Dexron (кроме Dexron VI) или Mercon.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность применения упрощает обслуживание широкого спектра автомобилей.
- Улучшенные фрикционные свойства гарантируют плавность работы трансмиссии.
- Высокая стойкость к окислению, образованию шлама и отложений способствует длительному сроку эксплуатации жидкости.
- Обеспечивает легкое и плавное переключение передач при любых температурах.
- Обеспечивает отвод тепла, защиту от износа, стойкость к коррозии и пенообразованию.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	165
Вязкость динамическая по Брукфильду, мПа·с	ASTM D2983	13760
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-46
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1a
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	847

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

GM DEXRON IIIH, Ford Mercon4, Hyundai/Kia ATF SP-III, SP-IV, SPH-IV/ NWS-9638 T5, MB 236.12/236.14, Mazda ATF D-II/M-3, VW/Audi G-052-533/ G-055-005/G-055-540, Nissan/Infiniti Matic-C/D/J, Toyota/Lexus D-III/T-III, Mitsubishi SP-II, SP-III, Honda ATF Z-1, Alison C-4, BMW/Mini P/N 83220142516/83220397114/83222163514, Chrysler/Dodge/Jeep P/N 05127382AA/68043742AA/68157995AA, Porsche P/N 000 043 304 00, Land Rover P/N TYK500050/LR0022460, ZF TE-ML 21L

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л****5л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б