

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ГОСТ SVANCER TM-9П

SVANCER TM-9п предназначено для смазывания зубчатых передач подвижного состава эксплуатируемых в очень тяжелых условиях по нагрузкам и скоростям скольжения, включая ударные нагрузки, а также в гипоидных парах легковых, грузовых автомобилей и механических коробок передач. Изготавливается смешением базового масла с композицией присадок, улучшающих противозадирные, противоизносные, антикоррозионные, вязкостно-температурные и антипенные свойства масла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено в качестве трансмиссионного масла для смазывания зубчатых передач редукторов подвижного состава, коробок передач автотранспортных средств, а также других узлов и механизмов для эксплуатации которых рекомендовано масло соответствующее классам: TM-5-9з, SAE 75W-80, API GL-5.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает отличными адгезионными свойствами, предотвращающими возникновение сухого трения и, как следствие, интенсивного износа зубчатых пар;
- Хорошо сбалансированный пакет противоизносных и противозадирных присадок защищает зубчатые передачи в условиях высоких динамических и ударных нагрузок, продлевая срок службы узлов и механизмов;
- Допущено к применению в редукторах подвижного состава РЖД.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	9
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с 2	ГОСТ 33	36
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	140
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-50
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	1,5
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	910

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

СТО 65561488-008-2011

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б